

## FIȘA DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

În conformitate cu Decretul-Lege nr. 206 din 6 septembrie 2005 Regulamentul privind informațiile destinate consumatorilor".

Denumire companie: ITALWOOD TRADING S.r.l.

Denumire Comerciala Produs: GAMA LUIS Tip produs \*\*\*

Format: Lungime mm x Lățime mm x Grosimea nominală mm

Tehnica de montaj

Compoziție: Suport din Placaj de Mesteacăn; Străt din lemn nobil (Denumire botanică )

Nr. de elemente per pachet: Greutatea pachetului:

Standard de referință UNI: UNI EN 13489:2004:

Descriere: Element de parchet cu două/trei straturi, format din stratul de lemn nobil și un suport de bază stabilizator din placaj de mesteacăn, îmbinate între ele cu adeziv vinilic D3.

Produsul este selectat și este în conformitate cu standardul tehnic EN 13489.

### Informații privind montajul

- Produsul trebuie depozitat într-un mediu uscat, cu ambalajul intact. Ambalajul trebuie să fie îndepărtat numai în momentul montajului, care trebuie să aibă loc cu ferestrele și ușile montate și tencuiala uscată.
- În momentul montării, umiditatea ambiantă trebuie să fie între 45%-60%, iar temperatura să nu fie mai mică de 10° C.
- Produsul trebuie lipit pe substrat de ciment sau pe pardoseli preexistente, cu condiția ca acestea să fie compacte și adecvate și să nu fie montate flotante.
- Adezivul trebuie întins corect pe substrat și nu pe capete și pe părțile laterale ale produsului.
- Gradul de umiditate al substratului nu trebuie să depășească 2% din greutate pentru șapa de ciment cu uscare normală sau rapidă, 1,7% pentru șapa de încălzire și 0,5% pentru șapa de anhidrit. Umiditatea trebuie verificată cu ajutorul unui higrometru cu carbură imediat înainte de montaj.
- Acorda i aten ie maxim dac se monteaz în băi, bucătării, pardoseli încălzite.
- Când se monteaz pe pardoseal înc Izit , asigurați-vă că sistemul este conform, că serpentinele sunt acoperite cu 30 mm de șapă, că temperatura maximă a suprafe ei de montaj este de 26°C și că încălzirea este pornită treptat, în conformitate cu schemele de montat parchet. Este posibil să apară fisuri (rosturi) între pl din cauza căldurii, fisuri care tind să se diminueze atunci când încălzirea este oprită.
- Pentru orice instrucțiuni suplimentare de montaj trebuie să se consulte "Il Parquet" Manual pentru montarea pardoselii din lemn pentru uz civil" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- În cazul unor defecte evidente ale produsului, nu va fi acceptată nicio reclamație de niciun fel cu privire la materialul montat. Utilizarea sau ridicarea materialului de către cumpărător constituie acceptarea acestuia și recunoașterea faptului că corespunde celor convenite, cu consecința renunțării la orice litigiu. În cazul în care apar defecte în timpul montării, cumpărătorul trebuie să suspende imediat montajul și să le raporteze în termen de 8 zile de la descoperirea lor, sub sancțiunea decăderii din toate drepturile de garanție.

### Informații privind speciile de lemn din stratul de lemn nobil

- Deoarece lemnul este un material natural, diferențele de culoare și granulație sunt posibile și trebuie considerate o caracteristică a speciei.
- Prin urmare, eșantioanele sau reproducerile fotografice trebuie considerate indicative și nu obligatorii.
- Unele elemente pot avea dungi mai strălucitoare numite "oglinzi".
- Produsul are o duritate suficientă pentru a garanta performanța necesară. Cu toate acestea, pardoseala poate fi afectat de impacturi sau de obiecte care cad, de aplicarea de sarcini concentrate pe suprafețe mici, cum ar fi tocurile stiletto, scările de lucru etc., de obiecte mici, cum ar fi cuie sau pietricele sub tălpile pantofilor. Calcăturile, în special în prezența nisipului sau a altor elemente abrazive, pot deteriora în timp finisajul și pigmentarea, chiar ireversibil. Stratul de acoperire a suprafeței exercită o acțiune de protecție, dar nu previne cele de mai sus.

### Informații privind p strarea și întreținerea

- După montare, trebuie menținute condiții climatice adecvate. Umiditatea cuprinsă între 45% și 60% poate duce la apariția de fisuri, umflături și microfisuri (striatii). Prin urmare, este esențial să se asigure condiții de mediu corecte chiar și în încăperi nelocuite.
- Orice umezeală care provine din subsol sau inundații poate deteriora ireversibil podeaua.
- Utilizarea alcoolilor, solvenților, acizilor, amoniacului poate deteriora iremediabil vopseaua: întreținerea trebuie efectuată cu o cârpă umezită și bine stoarsă sau numai cu apă sau, dacă este necesar, cu apă și detergenți neutri adecvați.
- Nu utilizați aparate care produc abur (cum ar fi Aparat de Curatat cu Aburi Polti sau similare).

\*\*\*Notă: Parametrii se stabilesc în momentul producerii și expedierii mărfurilor